Fixations polyvalentes & Balcon

- Fixations fabriquées en France
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 / 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur

fabriqué en France

Réf. 504330 - Fixation polyvalente sans tube - déport 70 mm



Réf. 504370 - Fixation universelle compacte 4 arceaux



Réf. 710230 - Fixation de poutre orientable 0 à 90°



Réf. 509080 - Collier à tire-fond Ø 12 mm - Lg: 170 mm



Installation et conseils

Montage d'une fixation polyvalente

- Multiples utilisations
- Avec 2 brides supplémentaires, elle fixe 2 tubes perdendiculairement ou parallèlement
- Idéale pour un montage sur poutre ou façade en bois
- Montage sur mur plein ou creux
- Montage sur balcon (tube ou fer forgé)



Montage d'une fixation universelle

- Fixation d'une antenne sur un balcon ou un garde corps (tube ou fer forgé) ou un mât
- Assemblage de 2 tubes perpendiculaires ou parallèles
- Déporter une antenne hertzienne sur un mât supportant déjà des antennes



Montage d'un mât traversant le toit fixé sur les poutres

- Espacer au max. les fixations pour poutre
- A l'aide d'un niveau à bulle, orienter les brides pour que le mât soit vertical
- Placer une tuile étanche pour traverser le toit
- Fixation d'une antenne terrestre ou satellite
- Montage avec 8 tire-fonds



DESIGNATION	Galvanisé
Fixation polyvalente (sans tube) - Déport 70 mm - Mât Ø 30 à 50 mm	504330
Fixation universelle compacte 4 arceaux - Mât Ø 30 à 50 mm	504370
Fixation de poutre orientable 0 à 90° - Mât Ø 30 à 50 mm	710230
1 collier à tire-fond Ø 12 mm - Longueur 170 mm - Mât Ø 30 à 50 mm	509080-

Photos non contractuelles. Dessins et caractéristiques techniques donnés à titre indicatif