

## Réf. 40266x - Amplificateurs / distributeurs 2 à 8 sorties TV avec mesureur de signal TV intégré

- Conformes aux nouvelles normes RED / ErP2
- Connectique «F» 75 Ohms blindée
- Protection contre les court-circuits
- Réglage du gain en entrée
- Egalisation du signal indépendante sur chaque sortie
- Led témoin de fonctionnement
- Mesureur de signal TV à Led intégré
- Plaquette de fixation murale
- Fabrication Française



Réglage du gain en entrée



Egalisation du signal sur chaque sortie



Mesureur de signal TV à LED en entrée

### Fonctionnement du mesureur de signal TV intégré



Led rouge = signal insuffisant



Led orange = signal faible



Led orange = signal optimal



402662



402663



402664



402666



402668

REFERENCEMENT	402662	402663	402664	402666	402668	
<b>Désignation</b>	Amplificateur intérieur LTE 700 - 2 sorties TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 3 TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 4 sorties TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 6 TV	Amplificateur intérieur LTE 700 - 8 sorties TV	
<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES</b>						
<b>Bande passante</b>	470 à 694	470 à 694	470 à 694	470 à 694	470 à 694	MHZ
<b>Gain</b>	2x 29	3x 25	4x 23	6x 21	8x 19	dB
<b>Dynamique d'atténuations</b>	18	18	18	18	18	dB
<b>Niveau de sortie</b>	104	100	99	96	95	dBµV
<b>Facteur de bruit</b>	4	4	4	4	4	dB
<b>Nombre de sorties TV</b>	2	3	4	6	8	
<b>Télé-alimentation</b>	12 - 50	12 - 50	12 - 50	12 - 50	12 - 50	V-mA
<b>Consommation</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	W
<b>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</b>						
<b>Dimensions</b>	74 x 100 x 35	90 x 100 x 35	90 x 100 x 35	110 x 100 x 35	110 x 100 x 35	mm
<b>Poids</b>	75	100	110	140	150	g