

Répartiteurs à connectique F (5 / 2400 MHz)

- Passage alimentation 24 V= / 1 A max.
- Protection par diode sur chaque sortie
- Pertes optimisées
- Boîtier en zamak nickelé
- Emballage sachet plastique



365042



365081

REFERENCEMENT	365021	365031	365042	365061	
Désignation	2 voies symétriques Conditionnement 100 p	3 voies symétriques Conditionnement 50 p	4 voies symétriques Conditionnement 50 p	6 voies symétriques Conditionnement 20 p	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES					
Pertes de répartition					
5 à 47 / 47 à 862 / 862 à 2400 MHz	5,5 / 4,7 / 6,5	8 / 7,5 / 11	8 / 8,5 / 11,5	15 / 12,5 / 18	dB
Isolation entre sorties 5 / 47 / 862 / 2400 MHz	17 / 17 / 20 / 16	16 / 16 / 20 / 16	15 / 15 / 20 / 15	15 / 15 / 20 / 16	dB
Affaiblissement de réflexion E/S	12	10	10	10	dB
CARACTERISTIQUES MECANIQUES					
Dimensions hors tout H x L x P	49 x 53 x 24	49 x 75 x 24	49 x 75 x 24	59 x 121 x 26	mm
Poids	45	65	65	125	g
Connecteurs E/S type F femelle	75	75	75	75	Ω

Prise de répartition TV à connectique F (5 / 2400 MHz)

- Boîtier mural double fonctions : Répartiteur 2 voies symétriques ULB + Prise TV/FM/SAT
- Passage alimentation 24 V= / 1 A max.
- Protection par diode sur chaque sortie du répartiteur
- Adaptée à toutes les boîtes d'encastrement
- Montage en saillie



REFERENCEMENT	372800	
Désignation	PRT - Répartiteur 2 voies symétriques ULB + Prise TV/FM/SAT	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Répartiteur 2 voies symétriques		
5 à 47 / 230 à 862 / 950 à 2400 MHz	5,5 / 4,7 / 6,5	dB
Isolation entre sorties 5 / 47 / 862 / 2400 MHz	17 / 17 / 20 / 16	dB
Affaiblissement de réflexion E/S	12	dB
Prise d'arrivée TV 3 sorties		
Bande passante sortie FM (perte 1 dB)	87,5 / 108	MHz
Bande passante sortie TV (perte 1 dB)	170 / 862	MHz
Bande passante sortie SAT (perte 2 dB)	950 / 2150	MHz
Passage alimentation sortie SAT	Oui	
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions hors tout H x L x P	160 x 85 x 37	mm
Poids	300	g
Connecteur de sortie FM	IEC 9,52 mm femelle	75 Ω
Connecteur de sortie TV	IEC 9,52 mm mâle	75 Ω
Connecteur de sortie SAT	F femelle	75 Ω

Prises d'arrivée 3 sorties

- Prise d'arrivée entièrement blindée adaptée à toutes les boîtes d'encastrement
- Faibles pertes



REFERENCEMENT	372507	
Désignation	3 sorties TV / FM / SAT socle + plastron	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Bande passante sortie FM (perte 1 dB)	87,5 / 108	MHz
Bande passante sortie TV (perte 1 dB)	5 / 68 - 120 / 862	MHz
Bande passante sortie SAT (perte 1 dB)	950 / 2150	MHz
Passage d'alimentation	SAT - 500 mA maxi	
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions hors tout H x L x P	82 x 82 x 39	mm
Poids	140	g
Connecteur de sortie FM	IEC 9,52 mm femelle	75 Ω
Connecteur de sortie TV	IEC 9,52 mm mâle	75 Ω
Connecteur de sortie SAT	F femelle	75 Ω