

Réf. 828092 / 090 / 091 / 093 - Répartiteurs ULB modulaires - 2 à 6 sorties RJ45

- Répartiteur au format modulaire 4 ou 6 unités
- Ultra large bande 5 à 2400 MHz
- Sorties TV RJ45 100% blindées
- Compatible avec tous les tableaux



Réf. 828092
Passif 2 TV



Réf. 828090
Passif 4 TV



Réf. 828091
Actif 4 TV



Réf. 828093
Actif 6 TV

| REFERENCEMENT | 828 092 | 828 090 | 828 091 | 828 093 | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------|
| Désignation | Répartiteur TV ULB Passif - 2 TV RJ45 | Répartiteur TV ULB Passif - 4 TV RJ45 | Répartiteur actif 3 TV ULB RJ45 & 1 TV TNT & SAT RJ45 | Répartiteur actif 4 TV ULB RJ45 & 2 TV TNT & SAT RJ45 | |
| CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | | | | | |
| Entrée antenne «F» | 75 | 75 | 75 | 75 | Ohms |
| Nb de sorties TV RJ 45 blindées | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Bande passante | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | MHz |
| Nb de modules | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Pertes TV sortie 1 | 4 (TNT) / 6 (SAT) | 3 (TNT) / 5 (SAT) | - | - | dB |
| Pertes TV sorties 2, 3, 4 | 8 | 15 à 24 | - | - | dB |
| Gain TNT à 790 MHz | - | - | 7 | 14 | dB |
| Gain SAT à 950 MHz | - | - | 20 (sortie 4) | 15 (sorties 5 & 6) | dB |
| Gain SAT à 2150 MHz | - | - | 22 (sortie 4) | 20 (sorties 5 & 6) | dB |
| Affaiblissement de réflexion typ. | 10 | 10 | 10 | 10 | dB |
| CARACTERISTIQUES MECANIQUES | | | | | |
| Dimensions hors tout H x L x P | 90 x 70 x 67 | 90 x 70 x 67 | 90 x 70 x 67 | 90 x 105 x 67 | mm |
| Poids | 100 | 110 | 110 | 180 | g |

Réf. 829298 - Cordon de liaison «F» rapide mâle / mâle - 25 cm

- Cordon «F» mâle / mâle rapide
- Connecteurs surmoulés
- Longueur : 25 cm
- Idéal pour raccorder les modules équipés de fiches «F» à la traversée «F» de mise à la terre

