

Câbles coaxiaux multiples classe A

- Respect des normes C 90-131 / C 90-132 et EN 50117-5, efficacité d'écran > 85 dB
- Pour la distribution satellite commutée en collectif
- 4, 5 ou 9 couleurs différentes



4 x 17 PATC / 4 x 17 VATC



5 x 17 PATC / 5 x 17 VATC



9 x 17 PATC / 9 x 17 VATC



CARACTERISTIQUES MECANIKES	4 x 17 PATC / 4 x 17 VATC	5 x 17 PATC / 5 x 17 VATC	9 x 17 PATC / 9 x 17 VATC	
Âme	Cuivre / Ø 1,13	Cuivre / Ø 1,13	Cuivre / Ø 1,13	mm
Diélectrique	PE cellulaire / Ø 4,8	PE cellulaire / Ø 4,8	PE cellulaire / Ø 4,8	mm
Ruban	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Tresse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Film	Polyester	Polyester	Polyester	
Blindage	Ø 5,3	Ø 5,3	Ø 5,3	mm
Gaine extérieure	Noir (P) - Blanc (V) / Ø 18,5	Noir (P) - Blanc (V) / Ø 21,5	Noir (P) - Blanc (V) / Ø 18,5	mm
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES				
Impédance nominale	75	75	75	Ω
Rayon de courbure mini	30	30	30	mm
Capacité nominale	51	51	51	pF/m
Vitesse de propagation	85	85	85	% c
Résistance max. du conducteur intérieur (âme)	16,8	16,8	16,8	Ω/km
Résistance max. du conducteur extérieur	26	26	26	Ω/km

Câbles coaxiaux multiples pour l'extérieur (gaine PE noir)

Référence	Type de câble	Diam.	Cond.	Long.	5	47	230	470	862	950	2150	2400	MHz
391743	4 x 17 PATC physique coloré	6,8 mm	Touret	100 m	1,3	4,1	8,6	12,8	17,7	18,7	29,6	31,6	dB
391753	5 x 17 PATC physique coloré	6,8 mm	Touret	100 m	1,3	4,1	8,6	12,8	17,7	18,7	29,6	31,6	dB
391793	9 x 17 PATC physique coloré	6,8 mm	Touret	100 m	1,3	4,1	8,6	12,8	17,7	18,7	29,6	31,6	dB

Fiches plastiques IEC 9 & 9,52 mm



REFERENCEMENT	382060	382070
Désignation	Fiche plastique IEC 9,52 mm mâle droite	Fiche plastique IEC 9,52 mm femelle droite
CARACTERISTIQUES PRODUIT		
• 9,52 mm répond à la norme actuelle • Cette fiche plastique avec bague de couleur bleue s'assemble par serrage • Pour câble 17, 19, 21 VATC ou PATC • Conditionnement par 50 pièces		

Connecteurs métalliques IEC 9,52 mm Self Install : CABELCON



REFERENCEMENT	380952	380962	380955	380965
Désignation	Connecteur métallique IEC 9,52 mm Self Install femelle droite	Connecteur métallique IEC 9,52 mm Self Install mâle droite	Connecteur métallique IEC 9,52 mm Self Install femelle coudée	Connecteur métallique IEC 9,52 mm Self Install mâle coudée
CARACTERISTIQUES PRODUIT				
• Connecteur métallique Self Install • Pour câble 17, 19, 21 VATC ou PATC • Utiliser la pince à compression Réf. 500971				