

La plate-forme serveur de streaming MAESTRO rackable 19 pouces 4U est configurable par interface Web en local ou à distance, elle peut intégrer trois types de cartes de traitement signaux RF, avec une limitation à 5 cartes de traitement par plate-forme serveur.

Soft de base : la plate-forme MAESTRO est gérée par une application permettant la configuration de base des cartes de démodulation des multiplex RF et des flux IP multicast UDP de sortie, via une interface Web compatible avec Smartphone.

Cartes Tuner PCIe :

- La carte Terrestre est compatible avec les modulations de type DVB T/T2/C. Son unique entrée RF est associée à une répartition des signaux vers quatre tuners .
- La carte Satellite FTA est compatible avec les modulations de type DVB S/S2. Elle possède 8 entrées indépendantes. Sur chacune des entrées, les ordres de commande (14/18 V= - 0/22 KHz - DiSEqC 1.0) sont disponibles pour piloter une commutation matricielle satellite.
- La carte Multistandard à contrôle d'accès est compatible avec les modulations de type DVB T/T2/C/S/S2. Elle possède 2 entrées indépendantes, dans le cas où ces programmes seraient cryptés, l'insertion de 2 CAM multiservices permettrait de les désembrouiller et de les diffuser en clair sur le réseau. Sur chacune des entrées, les ordres de commande (14/18 V= - 0/22 KHz - DiSEqC 1.0) sont disponibles pour piloter une commutation matricielle satellite.

L'interface Wifi : Au format Dongle USB, il est installé pour permettre la gestion par interface Web en connexion sans fils Wifi, via un ordinateur portable, tablette ou smartphone.

Options complémentaires :



- Soft de gestion du système IP TV, MiddleWare EASYMANAGER, il complète la configuration du système IP TV, gestion technique des terminaux et du portail utilisateur (backoffice), gestion exploitation des fonctionnalités liées aux utilisateurs (frontoffice).

Plateforme MAESTRO



REFERENCEMENT	829 400	829 450	829 480
	Plateforme serveur de streaming MAESTRO	Soft de base pour plateforme MAESTRO	Interface WiFi MAESTROr
CARACTERISTIQUES PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis 19 pouces 4U rackable • Intégration de 5 cartes • 2 interfaces réseau Gbits 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des entrées RF et sorties IP • Interface Web 	<ul style="list-style-type: none"> • Dongle USB

Cartes à intégrer MAESTRO



REFERENCEMENT	829 410	829 420	829 430
	Carte PCIe tuner TNT - DVB-T/T2/C	Carte PCIe tuner SATELLITE - DVB-S/S2/S2X FTA	Carte Multistandard - DVB CAS DUAL (T/T2/C/S/S2)
CARACTERISTIQUES PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • 1 entrée RF • 4 tuners 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 entrées tuners indépendantes • Gestion DISEQC 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 entrées tuners indépendantes • Gestion DISEQC • 2 supports PCMCIA

Réf. 829 460 : Soft de gestion système IP TV, Middleware EASYMANAGER

Réf. 829 490 : Interface tuner FM USB pour MAESTRO

Réf. 829 237 : Extension PMS EasyMedia