

Réf. 301055 - Alimentation 12 Vcc - 50 mA - 2 sorties TV «F»

- Conformes aux nouvelles normes ErP2
- Tension : 12 V= - 50 mA
- Connecteurs «F» 75 Ohms blindés
- Protection contre les court-circuits
- LED témoin de fonctionnement
- Entrée et sorties du même côté
- Plaque de fixation murale fournie
- Pertes d'insertion : 4 dB



REFERENCEMENT	301055	
Désignation	Alimentation 12 Vcc - 50 mA 2 sorties TV	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Bande passante	47 à 790	MHZ
Pertes d'insertion	4	dB
Protection court-circuits	Oui	
LED témoin de fonctionnement	Oui	
Entrée antenne	1	
Nombre de sorties TV	2	
Télé-alimentation	12	Vcc
Consommation	50	mA
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions	72 x 80 x 26	mm
Poids	50	g
Connectique	«F» 75	Ω

Réf. 301076 - Alimentation 24 Vcc - 100 mA - 2 sorties TV «F»

- Conformes aux nouvelles normes ErP2
- Tension : 24 V= - 100 mA
- Connecteurs «F» 75 Ohms blindés
- Protection contre les court-circuits
- LED témoin de fonctionnement
- Entrée et sorties du même côté
- Plaque de fixation murale fournie
- Pertes d'insertion : 4 dB



REFERENCEMENT		301076
Désignation	Alimentation 24 Vcc - 100 mA 2 sorties TV	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Bande passante	47 à 790	MHZ
Pertes d'insertion	4	dB
Protection court-circuits	Oui	
LED témoin de fonctionnement	Oui	
Entrée antenne	1	
Nombre de sorties TV	2	
Télé-alimentation	24	Vcc
Consommation	100	mA
CARACTERISTIQUES MECANIKES		
Dimensions	72 x 80 x 26	mm
Poids	50	g
Connectique	«F» 75	Ω