## Récepteur satellite FTA Full HD DVB-S2

## Réf. 751710 - Adaptateur TNT HD DVB-T/T2 avec USB PVR



- Sortie HDMI Full HD 1080p
- Sortie Péritel
- **Sortie Audio SPDIF**
- Fonction USB 2.0 PVR : lecture et enregistrement sur clé USB
- Afficheur en façade
- Sortie boucle pour un autre récepteur









REFERENCEMENT	751 710	
Modèle	Récepteur Satellite numérique Full HD DVB-S / S2 avec fonction USB PVR	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Fréquence d'entrée	950 à 2150	MHz
Niveau d'entrée	- 65 à - 25 dBm (43 à 83 dBμV)	
Démodulation	QPSK / 8PSK	
Décodage vidéo	MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP, DIVX 13.11, 4.X, 6.X, FLV Format, H.264 MP@HL, AP@L3, RM&RMVB	
Résolution vidéo (sortie HDMI)	1080p (50 Hz), 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	
Format d'image	4:3 / 16:9 / Letter box	
Décodage audio	MPEG-1, MPEG-2, (Layer I/II)	
Alimentation secteur	120 à 240 V∼ 50/60 Hz	
Consommation	20 max.	W
DiSEqC	1.0, 1.1	
Courant LNB maxi en sortie	300	mA
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions L x l x h	17 x 13 x 4	cm
Poids	0,4	Kg