Répartiteurs asymétriques 4 à 16 BIS

- **Injection de courant vers le LNB**
- **Laisse passer la téléalimentation du LNB**
- **Témoin de passage de la téléalimentation vers le LNB**

Réf. 742104 - 4 BIS

Réf. 742108 - 8 BIS

Réf. 742112 - 12 BIS

Réf. 742116 - 16 BIS

Synoptique de câblage



REFERENCEMENT	742104	742108	742112	742116	
Désignation	4 BIS / 8 BIS 3 / 11 dB	8 BIS / 16 BIS 3 / 11 dB	12 BIS / 24 BIS 3 / 11 dB	16 BIS / 32 BIS 3 / 11 dB	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES					
Bande passante	950 / 2150	950 / 2150	950 / 2150	950 / 2150	MHz
Pertes E/S1	3	3	3	3	dB
Pertes E/S2	11	11	11	11	dB
Isolation entre voies	> 30	> 30	> 30	> 30	dB
Affaiblissement de réflexion E/S	> 10	> 10	> 10	> 10	dB
Passage d'alimentation					
Téléalimentation du LNB	11,5 ≤ ... ≤ 19	11,5 ≤ ... ≤ 19	11,5 ≤ ... ≤ 19	11,5 ≤ ... ≤ 19	V=
Courant consommé (par satellite)	7	7	7	7	mA
Courant disponible (téléalim LNB)	200	2 x 200	3 X 200	4 X 200	mA
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES					
T° de stockage	-20 / +60	-20 / +60	-20 / +60	-20 / +60	°C
T° de fonctionnement	0 / +45	0 / +45	0 / +45	0 / +45	°C
CARACTERISTIQUES MECANIQUES					
Dimensions hors tout H x L x P	86 x 110 x 50	86 x 180 x 50	86 x 250 x 50	86 x 320 x 50	mm
Poids	200	400	600	800	g
Connecteurs E/S type F femelle	75	75	75	75	Ω

Photos non contractuelles. Dessins et caractéristiques techniques donnés à titre indicatif

FP_742004_742008_742012_742016_V1