Récepteur optique T-OP

Réf. 915464 - Récepteur optique T-OP

- **Contrôle automatique de gain**
- **Compensation de la dérive du niveau de sortie**
- **Possibilité de téléalimenter par la sortie**
- **Technologie Push-Pull**
- **Boîtier métallique**

Synoptique de câblage



REFERENCEMENT	915464
Désignation	1 entrée optique / 1 sortie RF / Niveau de sortie 80 dBµV
CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES	
Entrée Optique	
Longueur d'onde optique	1280 / 1600
Puissance optique d'entrée admissible	-10 / 0
Bruit d'entrée équivalent	4
Sortie RF	
Bande passante	47 / 1000
Niveau de sortie	80
Dynamique de réglage	-7 / 0
CTB 42 Cenelec = -60 dB	80
CSO 42 Cenelec = -60 dB	80
C/N	52
Tension	9 V=
Courant	150
Puissance consommée	1
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES	
T° de stockage	-20 / +65
T° de fonctionnement	-10 / +50
CARACTERISTIQUES MECANIQUES	
Dimensions hors tout H x L x P	62 x 32 x 19
Poids	150
Connecteur d'entrée optique	SC/APC
Connecteur de sortie	«F» femelle 75 Ohms

Photos et schémas non contractuels. Caractéristiques données à titre indicatif