

N Réf. 641900 / 901

- Bouton de service personnalisable
- Faible encombrement



Référence	641900	641901
Appel modulé	•	•
Sonnerie à ronfleur	•	•
Réglage volume sonnerie	•	•
Coupure sonnerie	•	•
LED témoin coupure sonnerie (+ 1 fil)	•	•
Nombre de Sonneries	2*	1
Sonnerie porte palière	•	•
Bouton de service	•	•
Option support de table (631041)		
Température de fonctionnement		-10 / 50 °C
Dimensions hors tout H x L x P		220 x 64 x 51 mm

* En mode ronfleur



Accessoires (vendus séparément)

Décodeurs d'étages



Réf. 696504
Audio - 4 sorties



Réf. 696500
Audio - 10 sorties



Réf. 696506
Audio / Vidéo 6 sorties

Alimentations



Réf. 696508
Audio / Vidéo 10 sorties



Réf. 682543
Bouchon d'impédance

Réf. 682530
14V - 2A 4 modules
pour moniteurs

Gamme ELLIPSE Audio et Vidéo - N



Réf. 682525/526
Moniteur vidéo
mains-libres
ELLIPSE


Réf. 682528
Moniteur vidéo
mains-libres
ELLIPSE

Réf. 647471
Combiné audio
mains-libres
ELLIPSE


Câblage

Raccordement	Type de câble	Nb de fils	Distance maxi.
Platine / Combiné plus éloigné	SYT PIUS1 NUM (AWG20 - 8/10ème)	2	200 m

Réf. 641000 / 900 / 901
641805 / 825



6 5



Secteur
230 Vca

Vers décodeur suivant
voir notice pour paramètre décodeur



V2 A2

Le bouchon d'adaptation d'impédance (682543) se met sur le dernier décodeur vidéo de chaque colonne

