Décodeurs d'étage A/V - N





Réf. 696506 - Décodeur d'étage vidéo - 1 pour 6 logements Réf. 696508 - Décodeur d'étage vidéo - 1 pour 10 logements

- Décodeur d'étage pour défilement des noms Technologie N
- Gère 50 décodeurs maximum :
 - réf. 696508 (10 sortie) : 500 logements maximum
 - réf. 696506 (6 sorties): 300 logements maximum
- Connecteurs débrochables
- Transfert la ligne audio du bus décodeur A1 et A2 vers la sortie sélectionnée sur 1 et 2
- Distribue la vidéo du bus décodeur V2 vers la sortie sélectionnée sur 4
- Distribue l'alimentation moniteur du bus décodeur + et vers la sortie sélectionnée sur 1 et 2
- Sélection de la sortie par bus 2 fils RS485 D1, D2
- Connexion des décodeurs en série en 6 fils et sortie vers combiné Audio/Vidéo en 4 fils
- Distance max. entre platine et dernier décodeur :
 - 140 m en 8/10ème + 1 coaxial KX6
 - 50 m en 8/10ème
- 8 modules sur rail DIN: 160 x 125 x 70 mm
- Conforme aux normes NF EN 50081-1 et NF EN 50082-1
- Température de fonctionnement : -10 à +50 °C



Réf. 696506 - Décodeur d'étage vidéo 6 sorties



Réf. 696508 - Décodeur d'étage vidéo 10 sorties

Câblage

