

Réf. 69655x / 69657x : Clés de proximité

- Structure en Inox : casse impossible / coque en ABS de couleur
- N° unique gravé sur l'Inox (effacement impossible)
- Données cryptées : copiage impossible
- L'antenne est incluse dans la boucle solide



| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Référence | 696550 | 696551 | 696552 | 696553 | 696554 | 696557 |
| Technologie Mifaire 13,56 MHz | Lecture / Ecriture |
| Couleur | Noire | Rouge | Verte | Bleue | Grise | Marron |
| Dimensions hors tout H x L x P | 30 x 60 x 5 mm |
| Température de fonctionnement | -20 / 70 °C |
| Indice d'étanchéité | IP 68 |
| Indice de résistance aux chocs | IK 08 |



| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Référence | 696559 | 696570 | 696571 | 696572 | 696574 |
| Technologie Mifaire 13,56 MHz | Lecture / Ecriture |
| Couleur | Jaune | Noire / Rouge | Noire / Verte | Noire / Bleue | Noire / Grise |
| Dimensions hors tout H x L x P | 30 x 60 x 5 mm |
| Température de fonctionnement | -20 / 70 °C |
| Indice d'étanchéité | IP 68 |
| Indice de résistance aux chocs | IK 08 |

Réf. 69654x : Télécommandes Bi-technologies

- Les télécommandes intègrent une double technologie (accès aux portes des halls et aux accès parking)
- N° unique gravé sur l'Inox (effacement impossible)
- Données cryptées : copiage impossible
- Coque ABS de couleur



| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Référence | 696558 | 696540 | 696541 | 696542 | 696543 | 696544 |
| Technologie Mifaire 13,56 MHz | Lecture / Ecriture |
| Radiofréquence | 433 MHz | 868 MHz |
| Nombre de boutons (nb de canaux) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Couleur | Bleu | Noir | Rouge | Vert | Bleu | Jaune |
| Dimensions hors tout H x L x P | 43 x 74 x 12 mm |
| Température de fonctionnement | -20 / 70 °C |