

Réf. 64782x

- Faible épaisseur
- Codes de 4 à 8 termes + 1 code maître
- Jusqu'à 59 codes
- Temporisation de 0 à 59 secondes
- Buzzer + Led d'état
- Faible consommation : 50 mA



647827



647821



Matériau et épaisseur de la façade	Aluminium
Matériau des boutons	Aluminium
Nombre de touches	13 touches brailles Ø 16 mm
Eclairage des touches	Oui
Indications lumineuses	2 LEDs
Nombre de codes	59 codes / 2 relais
Emplacement VIGIK®	Oui - Suivant Réf.
Bouton d'ouverture de porte	Oui
Alimentation	12 / 24 V= ou V~ - 150 mA
Dimensions façade	270 x 120 mm
Epaisseur encastrement	24 mm
Indice d'étanchéité	IP54
Température de fonctionnement	-20 / 50 °C

Accessoires (vendus séparément)

Alimentations



Réf. 648132
Alimentation réglable
13,5 V= 3A rail DIN



Réf. 648124
Alimentation 13 V=
4A rail DIN

Horloge digitale



Réf. 648660
Horloge digitale
hebdomadaire / journalière
230 V~

Claviers		Nb de codes	Nb de relais	Canon VIGIK ®	Dimensions (mm)			Montage
Réf.	Couleur				Façade H x L	Fond H x L	Profondeur	
647821	Argent	57	2	Non	270 x 120	-	24	En saillie
647822	Argent	57	2	Non	270 x 120	244 x 96	45	Encastré
647823	Argent	57	2	Oui	270 x 120	244 x 96	45	Encastré
647824	Argent	57	2	Oui	270 x 120	-	24	En saillie
647825	Doré	57	2	Non	270 x 120	-	24	En saillie
647827	Doré	57	2	Oui	270 x 120	-	24	En saillie

Câblage clavier seul

