

Réf. 64784x

- Changement de code sans démontage
- Fixation murale par fond d'encastrement
- Fermeture par vis antivandale



647842

Matériau et épaisseur de la façade	Inox 4 mm
Matériau des boutons	Aluminium
Nombre de touches	12
Eclairage des touches	Oui Yes
Indications lumineuses	2 LEDs
Nombre de codes	30 codes / 1 relais
Emplacement VIGIK®	647843 / 647844
Bouton d'ouverture de porte	Oui
Alimentation	12 V= ou V~
Dimensions façade	260 x 115 mm
Epaisseur encastrement	50 mm
Indice d'étanchéité	IP54
Température de fonctionnement	-20 / 50 °C

Accessoires (vendus séparément)



Réf. 641301
Alimentation réglable
12 V~ 1,5 A rail DIN



Réf. 648124
Alimentation 13 V=
4A rail DIN



Réf. 644897
Clavier 12 touches
lumineux



Réf. 647697
Carte clavier 30 codes
1 relais



Réf. 648641
Bouton Inox NO Ø 18 mm
pour platine ép. 2,5 mm



Réf. 648640
Bouton Inox NO Ø 18 mm
pour platine ép. 4 mm

Claviers		Nb de codes	Perçage Ø 25	Nb de relais	Dimensions (mm)			Cadre saillie
Réf.	Couleur				Façade H x L	Fond H x L	Profondeur	
647842	Inox	30	0	1	260 x 115	245 x 95	50	647561
647843	Inox	30	1	1	260 x 115	245 x 95	50	647561
647844	Inox	30	2	1	260 x 115	245 x 95	50	647561

Câblage

