

Réf. 696025



- Gestion des clés et télécommandes
- Jusqu'à 4 équipements (Platines, Lecteurs VIGIK)
- Fixation murale



Désignation	Centrale VIGIK® HEXACOM autonome
Technologie	Lecture seule
Clé et télécommande de proximité compatibles	69655x / 69654x
Nb de platines à défilement des noms gérées	4
Capacité de clés	2000 clés
Capacité de noms interphonie	500 noms
Initialisation	-
Gestion des clés	En local Local
Extension de porte	696121 (2 portes sup.)
Logiciel PC Windows de gestion	-
Nombre d'événements	8000 horodatés
Mémoire débrochable	Non
Nombre de plages horaires par clé	3
Nombre de plages accès libre	3
Nombre de services VIGIK®	100 services dont 4 pré-enregistrés
Ouverture par clavier à code	11 codes possibles
Tête de lecture	696132 ou 696137
Récepteur HF compatible	696206
Étanchéité des têtes de lecture	IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture	IK10
Alimentation	12/24 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P	235 x 160 x 70 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C



Désignation	Centrale VIGIK® HEXACOM autonome
Technologie	Lecture seule
Clé et télécommande de proximité compatibles	69655x / 69654x
Nb de platines à défilement des noms gérées	4
Capacité de clés	2000 clés
Capacité de noms interphonie	500 noms
Initialisation	-
Gestion des clés	En local Local
Extension de porte	696121 (2 portes sup.)
Logiciel PC Windows de gestion	-
Nombre d'événements	8000 horodatés
Mémoire débrochable	Non
Nombre de plages horaires par clé	3
Nombre de plages accès libre	3
Nombre de services VIGIK®	100 services dont 4 pré-enregistrés
Ouverture par clavier à code	11 codes possibles
Tête de lecture	696132 ou 696137
Récepteur HF compatible	696206
Étanchéité des têtes de lecture	IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture	IK10
Alimentation	12/24 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P	235 x 160 x 70 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C

Accessoires (vendus séparément)



Réf. 696121
Extension 2 portes



Réf. 696132 / 137
Lecteur format T25



Réf. 696145
Lecteur de proximité en boîtier inox 110x100 mm



Réf. 646750
Cadre saillie pour boîtier inox 110x110 mm



Réf. 648505
Façade inox pour lecteur T25 - 110x110 mm



Réf. 648132
Alimentation réglable 13,5 V= 3A rail DIN



Réf. 696537
Pack de programmation HEXAWEB



Réf. 69655x
Clé de proximité noire ou couleur

Options

696121	Extension 2 portes (s'installe à l'intérieur de la centrale)
696132	Lecteur de proximité format T25 - Faible épaisseur 7 mm
696137	Lecteur de proximité format T25 - Haute résistance au vandalisme
696145	Lecteur de proximité en boîtier inox pour porte secondaire - Dim. 110 x 110 mm
648565	Boîtier inox à encastrer pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 x 50 mm
646750	Cadre saillie pour boîtier inox - Dim. 110 x 110 x 50 mm
648507	Façade inox gravée "PORTE" perçage Ø 25 mm (VIGIK ou T25) - Dim. 80 x 80 x 2,5 mm
648500	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 60 x 110 mm
648505	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 mm
648132	Alimentation 13,5 V= / 3A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN

