

Réf. 696546

- Contrôler l'accès de portail et de porte de parking avec des télécommandes HF
- Programmation sur site (lecture seule)



Référence	696546
Désignation	Kit mini centrale VIGIK HEXAPLUS HF GSM + antenne 868 MHz intégrée + bloc GSM forfait DATA light 10 ans inclus
Technologie	Lecture / Ecriture
Fréquence HF utilisée	868 MHz avec sécurité par rolling code
Télécommandes compatibles	69654x
Capacité de télécommandes	26000 télécommandes
Initialisation	Terminal portatif 696008 + 696516
Ajout de clés	HEXAWEB (696537)
Suppression et modification de clés	HEXAWEB (696537)
Logiciel PC Windows de gestion	HEXAWEB (696537)
Nombre d'accès gérés	2 accès entrée/sortie avec 1 antenne
Nombre d'événements	2000 horodatés
Mémoire débrochable	Oui
Nombre de plages horaires par clé	3
Nombre de plages accès libre	3
Anti pass-back (nécessite un capteur de voiture)	Oui
Antenne HF	646865
Mise à jour à distance en temps réel	Bloc GSM avec Forfait DATA Light 10 ans inclus
Alimentation	12 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P	115 x 146 x 33 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C

Accessoires (vendus séparément)



Réf. 646865
Antenne passive 868 MHz



Réf. 696008
Terminal portatif de programmation



Réf. 648132
Alimentation réglable 13,5 V= 3A rail DIN



Réf. 696516
Adaptateur RS485/RS232 pour transfert PC / centrale HEXACOM



Réf. 696535
Pack programmation USB

Câblage centrale HEXAPLUS et Bloc GSM

