

- Platine antivandale en inox 2,5 mm
- Permet de gérer jusqu'à 400 noms par platine de rue
- Boucle T intégrée
- Connecteur à câblage rapide dans le fond d'encastrement
- Eco-énergie



Matériau et épaisseur de la platine	Acier inoxydable - 2,5 mm
Clavier	16 touches brailles rétroéclairées
Touches de défilement des noms	Intégrées au clavier
Afficheur	LCD rétroéclairé bleu - 2 lignes de 16 caractères - 8 mm
Compatible loi handicap	Oui - Touches brailles + voyants
Emplacement VIGIK®	Oui (Ø 25 mm suivant référence)
Compatible platines en commutation audio et audio/vidéo	Oui
Possibilité en dimensions et gravures spéciales	Oui
Indice d'étanchéité de la platine	IP 54
Indice d'étanchéité des boutons	IP 58
Résistance aux chocs	IK 10
Température de fonctionnement de la platine	-20* / 50 °C

* Pour des températures < -20 °C, utiliser le kit chauffage Réf. 645120



675621

N	Série	Poteau technique	Dimensions (mm)			Cadre saillie	Visière anti-pluie
			Façade H x L	Fond H x L	Profondeur		
645621	Mixte	Non	430 x 150	410 x 130	60	645205	645215
645622	Mixte	Oui	430 x 150	410 x 130	60	-	645215
645625	Standard	Non	430 x 150	410 x 130	60-	645205	645215
645626	Standard	Oui	430 x 150	410 x 130	60	-	645215

• Pièces détachées

645500	Fond d'encastrement 410 x 130 mm pour platines - Dim. 430 x 150 mm
645200	Cadre saillie pour platines - Dim. 430 x 180 mm
666011	Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines à défilement, TYPE E & ANTECO PINHOLE
648365	Makrolon pour afficheur 2,5 mm
648367	Makrolon pour bloc vidéo
696611	Afficheur platine à défilement bleu écriture blanche
696601	Carte à défilement sans afficheur - Standard
696650	Carte à défilement sans afficheur - Mixte
682513	Amplificateur vidéo pour défilement - Standard à synthèse vocale réglable - Nac
644899	Clavier 16 touches brailles rétroéclairées