

- La clé comporte une structure en inox qui garantit l'impossibilité de casse
- Numéro unique gravé sur l'inox : effacement impossible
- Données cryptées : copiage impossible
- Matériau de la clé en inox avec une coque en ABS de couleur
- L'antenne est incluse dans la boucle solide

						
Référence	696550	696551	696552	696553	696554	696557
Technologie Mifaire 13,56 MHz	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture
Couleur	Noire	Rouge	Verte	Bleue	Grise	Marron
Dimensions hors tout H x L x P	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C
Indice d'étanchéité	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Indice de résistance aux chocs	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08

					
Référence	696559	696570	696571	696572	696574
Technologie Mifaire 13,56 MHz	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture
Couleur	Jaune	Noire / Rouge	Noire / Verte	Noire / Bleue	Noire / Grise
Dimensions hors tout H x L x P	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm	30 x 60 x 5 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C
Indice d'étanchéité	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Indice de résistance aux chocs	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08

## Télécommandes Bi-technologies

- Les télécommandes intègrent une double technologie (accès aux portes des halls et aux accès parking)
- Numéro unique gravé sur l'inox : effacement impossible
- Données cryptées : copiage impossible
- Matériau de la clé en inox avec une coque en ABS de couleur

						
Référence	696558	696540	696541	696542	696543	696544
Technologie Mifaire 13,56 MHz	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture	Lecture / Ecriture
Radiofréquence	433 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Nombre de boutons (nb de canaux)	2	4	4	4	4	4
Couleur	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Bleu	Jaune
Dimensions hors tout H x L x P	43 x 74 x 12 mm	43 x 74 x 12 mm	43 x 74 x 12 mm	43 x 74 x 12 mm	43 x 74 x 12 mm	43 x 74 x 12 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C