

## Antennes TV FM / VHF / UHF spéciales Caravaning

- Antennes universelles entièrement carénées
- Radôme traité anti-UV
- Très faible encombrement
- Connecteur «F» avec capuchon étanche
- Embase plane avec joint d'étanchéité (réf. 263610 / 590 et 591)
- Adaptateur pour mât Ø 30 à 32 mm (réf. 263610 / 590 et 591)
- Amplificateur externe 36 dB réglable, 2 sorties TV (réf. 263610 / 590)
- Amplificateur externe 36 dB réglable à filtre LTE 700 / 800 MHz commutable (réf. 263591)
- Injecteur d'alimentation 12V= (réf. 263513)



263590 - 591



Amplificateur standard



Amplificateur commutable

Livrée avec : Adaptateur pour mât Ø 30 à 32 mm, 5m de câble coaxial précablé à l'antenne, 2 fiches «F», 1 fiche 9,52 mm et un amplificateur externe 36 dB réglable 5 à 230 V - 2 sorties TV «F» standard (réf. 263590) ou avec filtre LTE 700 /800 MHz commutable (réf. 263591)



263610



Amplificateur standard

Réf. 263586 livrée avec alimentation 12V= 2 sorties TV «F»



263513



injecteur d'alimentation 12V=  
entrée antenne «F» /  
sortie TV IEC 9,52 mm

Livrée avec : Cordon «F» mâle / mâle longueur 5M, 1 capuchon étanche, une clé de serrage et un injecteur d'alimentation 12V=

Antennes universelles omnidirectionnelles (réf. 263610 / 590 et 591). FM / VHF / UHF.

Sensibles et performantes, elles sont utilisables en fixe ou mobile (caravaning / camping / camion / autobus...). Montage fixe (adaptateur pour tube Ø 30 à 32 mm fourni) ou par collage sur carrosserie (embase fourni)

REFERENCEMENT	263513	263610	263590	263591	
Désignation	Caravane DELTA PRO amplifiée	Omnidirectionnelle Ø 20 cm	Omnidirectionnelle Ø 33 cm	Omnidirectionnelle Ø 33 cm commutable LTE 700 / 800 MHz	
<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES</b>					
Version	Amplifiée	Amplification externe	Amplification externe	Amplification externe	
Canaux	FM, L05 à L10 et 21 à 48	FM, L05 à L10 et 21 à 60	FM, L05 à L10 et 21 à 60	FM, L05 à L10 et 21 à 48 ou 60	
Bande passante	88 à 224 et 470 à 694	88 à 224 et 470 à 790	88 à 224 et 470 à 790	88 à 224 et 470 à 694 ou 790	MHz
Gain	42	20 à 40	20 à 40	20 à 40	dB
Alimentation	5 à 24	5 à 24	5 à 24	5 à 24	V
Alimentation fourni	Injecteur d'alimentation 12V=	Ampli externe réglable 2 TV	Ampli externe réglable 2 TV	Ampli ext. réglable et commutable	
<b>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</b>					
Dimensions	38 x 33 x h 3,5	Ø 20 x h 10	Ø 33 x h 15	Ø 33 x h 15	cm
Poids	0,65	0,5	0,7	0,7	Kg