

DTI modulaires

- Format modulaire 2U
- Compatible avec tous les tableaux du marché
- Clipsable sur rail DIN



REFERENCEMENT	828675	828676
Désignation	DTI 3 sorties 2 modules	DTI 3 sorties + pieuvre 4x RJ45 - 2 modules
CARACTERISTIQUES PRODUIT		
	<ul style="list-style-type: none"> • Trappe Test RJ45 • Agréée Orange / FT • format 2 modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Trappe Test RJ45 • Agréée Orange / FT • format 2 modules • Pieuvre 4x RJ45 câblé (1 paire câblée (téléphonie))

Accessoires & pièces détachées



REFERENCEMENT	828791	828052
Désignation	Porte ABS pour tableau multimédia 360 mm	Prise secteur 230 Vac - 16A clipsable
CARACTERISTIQUES PRODUIT		
	<ul style="list-style-type: none"> • Charnière et vis fournies • ABS V0 retardateur de flamme 	<ul style="list-style-type: none"> • Prise 230V clipsable

Répartiteurs modulaires RJ45

- Format modulaire 4U
- Répartiteur ULB 5-2400 MHz
- Compatibles sur tous les tableaux du marché



REFERENCEMENT	828092	828090	828091	828093
Désignation	Répartiteur modulaire TNT/SAT 2 TV RJ45	Répartiteur modulaire TNT/SAT 4 TV RJ45	Répartiteur modulaire TNT/SAT actif 10/25 dB	Répartiteur modulaire TNT/SAT actif 10/20 dB
			3 TV TNT RJ45 & 1 TV TNT & SAT RJ45	5 TV TNT RJ45 & 1 TV TNT & SAT RJ45
CARACTERISTIQUES PRODUIT				
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 2 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Format modulaiire 4U • Pertes TV 1 : TVT : 3 dB typ. / SAT : 5 dB typ. • Pertes TV 2 : TVT : 12 dB typ. / SAT : 13 dB typ. • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 4 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Format modulaiire 4U • Pertes TV 1 : TVT : 3 dB typ. / SAT : 5 dB typ. • Pertes TV 2, 3, 4 : TVT : 18 dB typ. / SAT : 20 dB typ. • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 4 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Alimentation par bornier protégé • Format modulaiire 4U • Gain TVT sorties 1 à 4 : • à 87 MHz : 0 dB • à 790 MHz : 14 dB • Gain SAT sortie 4 : • à 950 MHz : 16 dB • à 2150 MHz : 26 dB • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 6 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Alimentation par bornier protégé • Format modulaiire 6U • Gain TVT sorties 1 à 5 : • à 87 MHz : 0 dB • à 790 MHz : 10 dB • Gain SAT sortie 6 : • à 950 MHz : 12 dB • à 2150 MHz : 22 dB • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ