

Réf. 263556 - Antenne universelle Patch LTE 700 Mhz amplifiée

- Entièrement carénée et traitée anti-UV
- Antenne universelle : toit, combles, balcon...
- Aucune prise au vent, très discrète
- Connecteur «F» avec capuchon étanche
- Amplificateur intégré très faible bruit < 1 dB
- Bride pour mât Ø 25 à 60 mm
- Injecteur d'alimentation 12 V= fourni
- Technologie PATCH brevetée mondialement
- Polarisation Horizontale ou Verticale



Injecteur d'alimentation 12 V=
entrée «F» fem / sortie IEC mâle

REFERENCEMENT		263556
Désignation	Patch UHF LTE 700	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Version	Amplifiée	
Canaux	21 à 48	
Bande passante	470 à 694	MHz
Gain	28	dB
Rapport avant / arrière	25	dB
Angle d'ouverture à -3 dB	2x 37°	
Alimentation fournie	Injecteur 12 V= «F» fem/IEC mâle	
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Longueur	21 x 19 x 10	cm
Polarisation	H et V	
Poids	0,7	Kg

Réf. 263586 / 587 - Antenne universelle Patch PRO LTE 700 Mhz

- Entièrement carénée et traitée anti-UV
- Antenne universelle : toit, combles, balcon...
- Aucune prise au vent, très discrète
- Connecteur «F» avec capuchon étanche
- Amplificateur intégré très faible bruit < 1 dB
- Bride pour mât Ø 25 à 60 mm
- Alimentation 12 V= 50 mA 2 sorties TV «F» fournie (réf. 263586)
- Technologie PATCH brevetée mondialement
- Polarisation Horizontale ou Verticale



Alimentation 12 V= 50 mA
2 sorties TV «F»

REFERENCEMENT		263586	263587
Désignation	Patch Pro UHF LTE 700		Patch Pro UHF LTE 700
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES			
Version	Amplifiée		Passive
Canaux	21 à 48		21 à 48
Bande passante	470 à 694		470 à 694
Gain	32		10
Rapport avant / arrière	30		30
Angle d'ouverture à -3 dB	2x 50°		2x 50°
Alimentation fournie	Alim. 12V= 50 mA - 2 sorties TV «F»		-
CARACTERISTIQUES MECANIQUES			
Longueur	28 x 28 x 10		28 x 28 x 10
Polarisation	H et V		H et V
Poids	1		1